

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MIKROČIPOVA ZA OZNAČAVANJE KOPITARA

Dobavljač mikročipova za označavanje kopitara obvezan je dostaviti tehničku specifikaciju iz koje je vidljivo slijedeće:

- tip (model) mikročipa s fotografijom
- proizvođač mikročipa

Mikročipovi moraju prikazivati troznamenkastu oznaku zemlje u skladu s normom ISO-3166 i dvanaestoznamenkastu pojedinačnu numeričku oznaku životinje.

Mikročipovi moraju biti pasivni transponderi samo za čitanje u kojima se primjenjuje tehnologija HDX ili FDX-B i koji su u skladu s ISO normama 11784 i 11785.

Mikročipovi se moraju moći očitavati s pomoću uređaja koji su u skladu s ISO normom 11785 i mogu očitavati HDX i FDX-B transpondere.

Mikročipovi se moraju moći očitavati na najmanjoj udaljenosti od 15 cm kada se očitavaju prijenosnim čitačem.

Mikročipovi moraju biti ispitani s povoljnim rezultatima s obzirom na: (a) usklađenost s ISO normama 11784 i 11785 u skladu s metodom iz točke 7. ISO norme 24631-1 i (b) minimalnu učinkovitost u pogledu udaljenosti za očitavanje iz točke 3. ovog dijela u skladu s postupcima iz točke 7. ISO norme 24631-3.